



NAVEMO Nahverkehrsmodelle AG  
Postfach, CH-8050 Zürich

**Verkehrsbetriebe Zürich VBZ**  
**motorisierter Anhängewagen**  
**Serie Be 2/4 2401 - 2435**

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Modells des Zürcher Tram 2000.

Bevor Sie das Modell aus der Verpackung nehmen und auf die Schienen setzen, bitten wir Sie diese Beilage genau zu studieren.

Das Modell ist stets mit der eingelegten Folie aus der Styroporverpackung herauszunehmen.

Der Wagenkasten ist auf den Boden angesteckt. Er kann somit abgehoben werden, falls das Fahrzeug mit Figuren ausgestattet werden sollte.

Sie erhalten das motorisierte Modell mit dem Antrieb auf die beiden vorderen Achsen wirkend. Die Stromabnahme erfolgt über alle vier Achsen. Der Motor und die Kabel sind unter dem Wagenboden versteckt, damit die Inneneinrichtung nicht gestört wird. **Die Betriebsspannung beträgt 0 V bis 12 V Gleichstrom. Wegen der massstäblichen Wiedergabe im Modell müssen die Schienen perfekt verlegt werden und dürfen keine überstehenden Teile aufweisen.** Mit dem unter dem Dach montierten Zusatzgewicht kann der Gelenktriebwagen Steigungen bis ca. 4 % befahren. Es ist – wie beim Vorbild – nicht vorgesehen, einen unmotorisierten Beiwagen durch einen motorisierten Gelenktriebwagen schleppen zu lassen.

Die Kupplungen sind so konzipiert, dass zwei motorisierte Modelle enge Kurven und S-Bögen in Vielfachtraktion befahren können. Es ist jedoch auch möglich, die Fahrzeuge mit Bügelkupplungen (Art.-Nr. 290 00 302) auszustatten, wobei dann beim Fahrbetrieb mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Werkseitig werden die Antriebe ein wenig geölt. Bei einem für Modellbahnlokomotiven geeigneten Schmiermittel können Sie nach längeren Laufleistungen die Schmierung wiederholen, wobei Sie auf eine sehr massvolle Verwendung des Öls achten müssen.

In der Verpackung finden sie die Beschriftungen in Form von Nassschiebebildern beigelegt. Die Platzierung erfolgt folgendermassen:

Liniennummer- und Fahrstreckentafel: beidseitig in der Mitte des grauen Dachaufbaus  
Liniennummer: die einzelne Liniennummer ist für das Fahrzeugheck vorgesehen  
Seitenanzeige: eine Destination wählen und auf das Fenster zwischen der zweiten und der dritten Türe kleben.

Die Liniennummer- und Endzielanzeige, welche bei den Be 4/6-Triebwagen mit Führerstand benötigt wird, bleibt beim Be 2/4 unbenützt.

Weitere Linienbeschilderungen können unter folgenden Bestellnummern nachbezogen werden:

290 00 211	Linien 11 und 14	290 00 215	Linien 4 und 7
290 00 212	Linien 10 und 15	290 00 216	Linien 6 (hellbraun) und 13
290 00 213	Linien 3 und 9	290 00 217	Linien 5 und 6 (gelb)
290 00 214	Linien 2 und 8		